

# Prohlášení o Vlastnostech

Č.: 85858481-CPR

Verze: 02

**1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:**

Akkit 401 Lepidlo na obklady

**2. Číslo typu, šarže nebo sériové číslo:**

8585848, číslo šarže: viz potisk na balení

**3. Účel použití:**

Normálně tvrdnoucí malta s obsahem cementu se sníženým skluzem pro práce s obklady a deskami ve vnitřních i venkovních prostorách., C1 T.

**4. Jméno a kontaktní adresa:**

Hornbach Baumarkt AG  
Hornbachstrasse 11  
76879 Bornheim / Germany

**5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby:**

irelevantní

**6. Systém:**

Systém 3 pro typovou zkoušku  
Systém 4 pro požární vlastnosti

**7. Notifikované místo:**

Notifikované místo, Technická univerzita Vídeň, s identifikačním číslem 1320 provedlo typovou zkoušku podle systému 3 a vystavilo následující:  
klasifikační zpráva: 22317/1/2

**8. Notifikované místo:**

irelevantní

**9. Prohlášený výkon:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	E	EN 12004:2007+A1:2012
Přídržnost po skladování v suchu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Přídržnost po skladování ve vodě	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Přídržnost po skladování v teple	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Přídržnost po skladování se zmrazováním/rozmrazováním	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sesouvání	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Prodloužená doba zpracovatelnosti: Přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po min. 20 min.	
Nebezpečné látky	Shoda s 4.5 (EN 12004)	

**10. Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:**

Výkon výrobku podle čísel 1 a 2 odpovídá prohlášenému výkonu dle čísla 9. Za vytvoření tohoto prohlášení o výkonu je odpovědný pouze výrobce sám dle čísla 4.



Andreas Back, Vedoucí útvaru řízení jakosti a životního prostředí  
Bornheim, 31.07.2013