

Prohlášení o Vlastnostech
č. 63021561-CPR1 (Verze 20170320)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Akkit 406 Lepicí malta Flex lehký (6302156)

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Flexibilní malta s obsahem cementu pro zvýšené požadavky se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zpracovatelnosti pro práce s obklady a deskami ve vnitřních i venkovních prostorech, C2 TE S1.

3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Zplnomocněný zástupce:

irelevantní

5. Systém/systémy POSV:

Systém 3 pro typovou zkoušku
Systém 4 pro požární vlastnosti

6. Harmonizovaná norma:

EN 12004:2007+A1:2012

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Notifikované místo, Technická univerzita Vídeň, s identifikačním číslem 1320 provedlo typovou zkoušku podle systému 3 a vystavilo následující:

klasifikační zpráva: B 17006-1

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	E	EN 12004:2007+A1:2012
Přídržnost po skladování v suchu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Přídržnost po skladování ve vodě	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Přídržnost po skladování v teple	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Přídržnost po skladování se zmrazováním/rozmrazováním	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Sesouvání	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Deformace	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Prodloužená doba zpracovatelnosti: Přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po min. 30 min.	
Nebezpečné látky	Shoda s 4.5 (EN 12004)	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Andreas Back
vedoucí oddělení kvality & CSR
V Bornheim dne 20.03.2017

