

AKKIT IOI

HAFTGRUND

► für nicht-saugende Untergründe ► schnelle Trocknung - ca. 60 min ► lösungsmittelfrei und emissionsarm - EC I ► einkomponentig & gebrauchsfertig ► für Innen & Außen

Produkteigenschaften

Emissionsarme, lösungsmittelfreie, einkomponentige, verfüllte, gebrauchsfertige Grundierung auf Dispersionsbasis, welche nach schneller Trocknung eine griffige Oberfläche erzeugt.

Anwendung

Zur Vorbereitung schwach saugender und speziell nicht saugender Untergründe für Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Sehr geeignet vor dem Arbeiten mit Akkit-System-Produkten vor der Fliesenverlegung, sowie speziell für den Renovierungsbereich Fliese auf Fliese.

Produktdaten

Lieferform: 2,5l

Lagerung:

Trocken und frostfrei, im unangebrochenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig.

Technische Angaben

Verbrauch: 75 - 125 ml/m² je nach Rauigkeit

Untergrundtemperatur: >+5°C

Farbe: gelb

Verlegereife: ca. 60 min (nicht saugend)

Verarbeitungstemperatur: > +5°C bis +25°C

Geprüft nach

EC I

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug: Malerbürste, Schaumstoffrolle, Pinsel.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den aktuell gültigen Normen entsprechen. Auf alten glasierten Fliesen und Platten, Klinkern, Terrazzo, Kunststeinen, schalglatten angeschliffenem Beton, auf fest anhaftenden Klebstoff- und Spachtelmassenresten, Spanplatten V100, Anhydrit- (1:1 mit Wasser verdünnt, verlängerte Trockenzeit ca. 12 h), Zement- und Gussasphaltestrichen.

Nicht geeignet: auf Metall und Kunststoff.

Vorbehandlung: Untergründe reinigen, absaugen, kehren und auf Verlegereife prüfen.

Verarbeitung: Gleichmäßig auf den gereinigten Untergrund auftragen.

Pfützenbildungen vermeiden. Bei stark saugenden, zementären Untergründen kann Akkit IOI Haftgrund bis 1:1 mit Wasser verdünnt werden. Eine Überarbeitung ist dann möglich, wenn der Film klebfrei aufgetrocknet ist. Verschmutzungen im frischen Zustand entfernen und Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Für ein perfektes System

AKKIT Produkte

Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz:

Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.



60010-A02/01 AKKIT IOI - Haftgrund, gültig ab: 1.10.2013.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

AkKit
Einfach. Flexibel. Beständig.