

AKKIT IOI

FONDO ADESIVO

► per fondi non assorbenti ► asciugatura rapida - ca. 60 min ► privo di solventi e a bassa emissione - EC I ► monocomponente e pronto all'uso ► per interno ed esterno

Caratteristiche del prodotto

Fondo pronto per l'uso a bassa emissione, privo di solventi, monocomponente, a base di dispersione, che dopo una rapida asciugatura garantisce una superficie antiscivolo.

Impiego

Per la preparazione di sottofondi poco assorbenti e non assorbenti speciali per pavimenti e pareti in ambienti interni ed esterni. Molto adatto prima di lavori da eseguirsi con prodotti della linea Akkit, prima della posa di piastrelle e in particolar modo per lavori di restauro piastrella su piastrella.

Dati sul prodotto

Confezione di fornitura: 2,5 l

Immagazzinamento:

Conservabile per circa 12 mesi in luogo asciutto, privo di gelo, nella confezione originale integra.

Dati tecnici

Consumo: 75 - 125 ml/m² a seconda della ruvidità
Temperatura del sottofondo: > +5°C
Colore: giallo
Pronto per la messa in opera: ca. 60 min (non assorbenti)
Temperatura di lavorazione: da > +5°C a +25°C

Verificato secondo

EC I



60010-A02/01 AKKIT IOI - Fondo adesivo, valido dal: 1.10.2013.

Tali informazioni si basano su un'ampia base di esperienza, vengono fornite secondo la migliore conoscenza, non hanno carattere giuridico vincolante e non determinano alcun rapporto giuridico contrattuale né alcun obbligo accessorio derivante dal contratto di acquisto. Garantiamo la qualità dei nostri materiali solo nell'ambito delle relative condizioni di vendita e di fornitura. Al fine di ridurre al minimo il rischio di errore vengono fornite anche informazioni restrittive. Ovviamente tali informazioni non possono prevedere tutti i possibili casi di applicazione presenti e futuri, né tutte le situazioni specifiche. Sono state omesse tutte le indicazioni che si possono considerare note agli specialisti del settore. L'utente è tenuto a chiedere chiarimenti in caso di dubbio, ad affidarsi all'opera di un lavoratore specializzato e si assume altresì la responsabilità di eventuali prove in loco. Con la pubblicazione di una nuova versione della presente scheda, questa perde la sua validità.

Lavorazione

Attrezzatura consigliata: pennellessa, rullo in materiale espanso, pennello.

Sottofondo: Il sottofondo deve essere asciutto, non ghiacciato, stabile, portante, solido e privo di polvere, sporco, olio, grasso, antiagglomeranti e parti mobili, e deve soddisfare le norme attualmente in vigore. Su vecchie piastrelle e lastre smaltate, klinker, graniglia, pietre artificiali, calcestruzzo perfettamente levigato, su residui di stucco e colla ben fissati, pannelli di truciolato V 100, massetti in anidrite (diluito in acqua 1:1, periodo di asciugatura prolungato ca. 12 h), massetti in cemento e asfalto colato.

Non adatto: su metallo e plastica.

Pretrattamento: Pulire, aspirare e spazzare il sottofondo, quindi verificare che sia pronto per la messa in opera.

Lavorazione: applicare in modo uniforme sul sottofondo pulito.

Evitare la formazione di depositi. In caso di sottofondi cementizi fortemente assorbenti è possibile diluire il fondo adesivo Akkit IOI con acqua in rapporto max di 1:1. È possibile procedere con la lavorazione quando la pellicola si è asciugata e non attacca più. Eliminare eventuali sporcature quando il prodotto è ancora fresco e pulire l'attrezzatura usata con acqua.

Per un sistema perfetto

Prodotti AKKIT

Avvertenze importanti

Osservare le norme, le direttive e le schede tecniche relative al sottofondo! Non lavorare a temperature inferiori ai +5°C. Un'elevata umidità dell'aria e le basse temperature ritardano i processi di presa e indurimento, mentre le temperature elevate li accelerano! Non aggiungere materiali estranei!

Sicurezza sul lavoro:

Le informazioni specifiche del prodotto relative alla composizione, l'uso, la pulizia e le relative misure nonché allo smaltimento sono riportate sulla scheda dei dati di sicurezza.