

# AKKIT IOI

## PRIMÁRIO ADERENTE

► não para fundos absorventes ► secagem rápida - aprox. 60 min ► sem solventes e pobre em emissões - EC I ► componente único & pronto a utilizar ► para interior e exterior

### Características do produto

Primário preenchido e pronto a utilizar, pobre em emissões, sem solventes, componente único, em base de dispersão, que após secagem rápida gera uma superfície resistente.

### Aplicação

Para a preparação de fundos pouco absorventes e em especial não absorventes para superfícies de parede e de pavimentos em áreas interiores e exteriores. Bastante adequado antes de trabalhos com produtos de sistema Akkit, antes da colocação de tijoleira, assim como em especial para a área de renovação tijoleira sobre tijoleira.

### Dados do produto

**Forma de entrega:** 2,5l

**Armazenamento:**

Em lugar seco e sem gelo, armazenável por aprox. 12 meses em embalagem original fechada.

### Dados técnicos

**Utilização:** 75 - 125 ml/m<sup>2</sup> conforme a rugosidade  
**Temperatura do fundo:** > +5°C  
**Cor:** amarelo  
**Preparação para colocação:** aprox. 60 min (não absorvente)  
**Temperatura para processamento:** > +5°C até +25°C

### Verificado conforme

EC I



### Processamento

**Ferramenta recomendada:** Escova de pintura, rolo de pintura, pincel.

**Fundo:** O fundo deve estar seco, isento de gelo, firme, sustentável, estável quanto à forma e isento de pó, sujidade, óleo, gordura, antiaderentes e peças soltas e deve corresponder às normas actualmente em vigor. Em tijoleiras e placas antigas e lisas, tijolos, terraços, pedras artificiais, betão plano e polido, em cola altamente aderente - e restos de betume, aglomerados V100, anidrite- (1:1 diluído em água, tempo de secagem prolongado aprox. 12 h), pavimentos em cimento e betão betuminoso.

**Não adequado:** em metal e plástico.

**Pré-tratamento:** Limpar, aspirar e virar o fundo e verificar quanto a preparação para colocação.

**Processamento:** Colocar de forma uniforme sobre fundo limpo.

Evitar a formação de poças. Em caso de fundos altamente absorventes, de cimento o primário aderente Akkit IOI pode ser diluído com água até 1:1. O processamento só é possível, quando a fita estiver seca e já não colar. Remover as sujidades enquanto fresco e após utilização lavar a ferramenta com água.

### Para um sistema perfeito

Produtos AKKIT

### Indicações importantes

Ter em atenção as normas, directivas e fichas técnicas relativas ao fundo! Não processar com temperaturas abaixo dos +5°C. Evitar humidade atmosférica elevada e temperaturas baixas, temperaturas mais elevadas aceleram a ligação e consolidação! Não adicionar materiais estranhos!

### Segurança industrial:

Informações específicas do produto relativas à composição, ao manuseamento, à limpeza, às respectivas medidas e eliminação devem ser consultadas na ficha técnica de segurança.

60010-A02/01 AKKIT IOI - Primário aderente, válido a partir de: 1.10.2013.

Essa ficha técnica baseia-se em inúmeras experiências, pretende aconselhar de acordo com o melhor conhecimento, não tem carácter jurídico vinculativo e nem justifica uma relação jurídica contratual, nem uma obrigação secundária do contrato de compra. Garantimos a qualidade dos nossos materiais na moldura das nossas condições de venda e de entrega. Para ajudar a reduzir riscos de erro são acrescentadas informações restritivas. Naturalmente não podem estar incluídos todos os possíveis casos de aplicação presentes e futuros e especificidades de forma ininterrupta. Abdicamos de dados que são do conhecimento geral dos técnicos. O utilizador não pode ser desvinculado de um pedido de informação em caso de ambiguidade, de um ensaio autónomo no local, bem como de um processamento técnico. Com a edição de uma nova versão da brochura, esta perde a sua validade.

**Akkit**  
Einfach. Flexibel. Beständig.