

Declarația de Performanță

Nr.: 85858481-CPR

Versiune: 02

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Akkit 401 Adeziv pentru plăci ceramice
- Tipul, lotul sau numărul de serie:**
8585848, nr. de lot: a se vedea inscripția de pe ambalaj
- Utilizarea sau utilizările preconizate:**
mortar pe bază de ciment cu întărire normală și alunecare redusă pentru lucrări la interior și exterior de placare cu gresie și faianță, C1 T.
- Numele și adresa de contact:**
Hornbach Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Germany
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**
fără relevanță
- Sistemul:**
sistemul 3 pentru încercarea de tip
sistemul 4 pentru reacția la foc
- Organismul notificat:**
Organismul notificat, Technische Universität Wien, cu numărul de identificare 1320 a efectuat încercarea de tip conform sistemului 3 și a emis următorul:
raport de clasificare: 22317/1/2
- Organismul notificat:**
fără relevanță
- Performanța declarată:**

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Comportarea la foc	E	EN 12004:2007+A1:2012
Rezistența la tracțiune după depozitare uscată	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Rezistența la tracțiune după depozitare cu imersare în apă	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Rezistența la tracțiune după depozitare la cald	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Rezistența la tracțiune după depozitare în condiții de îngheț/dezghet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Alunecare	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Timp prelungit de expunere liberă: Rezistența la tracțiune	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ după cel puțin 20 min	
Substanțe periculoase	Conformitate cu 4.5 (EN 12004)	

- Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**
Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.



Andreas Back, Șef Dep. managementul calității și mediu
Bornheim, 31.07.2013