

# AKKIT IOI GRUND ADEZIV

► pentru pardoseli neabsorbante ► uscare rapidă - cca. 60 min ► fără solvenți  
și nivel redus de emisii - EC I ► monocomponent & gata de utilizare ► pentru interior & exterior

## Caracteristici produs

Grund cu emisii reduse, fără solvenți, monocomponent, umplut, gata de utilizare, pe bază de dispersie, care după uscare rapidă produce o suprafață antiderapantă.

## Utilizare

Pentru pregătirea pardoselilor cu absorbție slabă și pardoseli speciale neabsorbante pentru pereți și pardoseli din domeniul interior și exterior. Se pretează foarte mult la lucrările cu produse sistem Akkit înainte de aplicarea gresiei cât și special la renovarea tip gresie pe gresie.

## Date produs

Livrare: 2,5 l

Depozitare:

Uscat și ferit de îngheț, în ambalajul original nedeteriorat, poate fi depozitat cca. 12 luni.

## Indicații tehnice

Consum: 75 - 125 ml/m<sup>2</sup> în funcție de asperitate  
Temperatura pardoselii: > +5°C  
Culoare: galben  
Pregătit pentru aplicare: cca. 60 min (fără absorbție)  
Temperatura de prelucrare: > +5°C până la +25°C

## Verificat conform

EC I

## Prelucrare

Unealta recomandată: bidinea de zugrav, rolă din burete, pensulă.

Pardoseală: Pardoseala trebuie să fie uscată, dezghețată, solidă, să suporte sarcina, stabilă, fără praf, mizerie, ulei, vaselină, agenți de separare și componente libere și să corespundă normelor actuale în vigoare. Pe plăci de gresie vitrată și plăci, cărămidă de placat Klinker, Terrazzo, piatră artificială, beton din cofraj, pe resturi de adeziv prinse fix și resturi de masă de șpăcluire, plăci din șpan V100, tencuiele anhidrice (diluat 1:1 cu apă, timp de uscare prelungit cca. 12 ore), tencuiele din ciment și asfalt turnat.

Nerecomandat: pe metal și materiale plastice.

Pregătire: Se curăță, se aspiră, se mătură pardoselile și se verifică cu privire la pregătirea pentru aplicare.

Prelucrare: Se aplică uniform pe pardoseala curățată.

Evitați formarea de bălți. În cazul pardoselilor cu cimentare, cu absorbție puternică, de ciment, Akkit IOI grund adeziv poate fi diluat până la 1:1 cu apă. O finisare este posibilă atunci când, filmul este uscat și nu mai lipește. Îndepărtați mizeria în starea proaspătă și curățați sculele cu apă după utilizare.

## Pentru un sistem perfect

Produse AKKIT

## Indicații importante

Respectați normele, directivele și specificațiile tehnice cu privire la pardoseală! Nu prelucrați la temperaturi sub +5°C. Umiditatea ridicată a aerului și temperaturi scăzute întârzie întărirea și solidificarea, iar temperaturile ridicate le accelerează! Nu adăugați materiale străine!

## Protecția muncii:

Informațiile specifice produsului cu privire la compoziție, prelucrare, curățare, măsurile corespunzătoare și înlăturare se regăsesc în fișa cu date de siguranță.



60010-AD2/01 AKKIT IOI - Grund adeziv, valabil începând din: 1.10.2013, jbe.

Această fișă tehnică se bazează pe o experiență complexă și intenționează să ofere consultanță, ea nu are obligativitate juridică și nu motivează un raport juridic contractual și nici o obligație secundară rezultată din contractul de cumpărare. Garantăm pentru calitatea materialelor noastre în cadrul condițiilor de vânzare și livrare. Pentru a ajuta la reducerea riscurilor de greșeli se menționează de asemenea informații limitative. În mod natural nu pot fi menționate toate cazurile posibile actuale și viitoare de utilizare și cazurile deosebite. S-a renunțat la prezentarea indicațiilor, care se presupun a fi cunoscute de specialiști. Utilizatorul nu poate fi exonerat de obligația unei contactări în caz de neclarități, a unei încercări pe proprie răspundere la fața locului și a unei prelucrări profesionale. Odată cu publicarea unei ediții noi a acestei fișe, prezenta fișă își pierde valabilitatea.

**AkKit**  
Einfach. Flexibel. Beständig.