

Prestandadeklaration

Nr: 85858431-CPR

Version: 02

1. Unik ID-kod för produkttyp:

Akkit 301 Vätsketätning

2. Typ-, charge- eller serienummer:

8585843, 8582241, chargenummer: se texten på förpackningen.

3. Användningsändamål:

Normal vattenogenomsläpplig dispersionsmassa för användning i flytande form inomhus, DM.

4. Namn och kontaktadress:

Hornbach Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Germany

5. Den befullmäktigades namn och kontaktadress:

ej relevant

6. System:

System 3 för typprovning

7. Officiellt certifieringsorgan:

Det officiella certifieringsorganet, kommunalförvaltningen för staden Wien, med ID-nummer 1140 har utfört typprovningen enligt system 3 och har utställt följande:
klassificeringsrapport: VFA 2011-0231.02

8. Officiellt certifieringsorgan:

ej relevant

9. Intygad prestanda:

Väsentliga kännetecken	Effekt	Harmoniserad teknisk specifikation
Initial häftdraghållfasthet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Häftdraghållfasthet efter kontakt med vatten	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Häftdraghållfasthet efter värmeåldring	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Häftdraghållfasthet efter kontakt med kalkvatten	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Häftdraghållfasthet efter lagring vid omväxlande frost och tö	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vattenogenomsläpplighet	Vattenogenomsläpplig	
Överbrygning av sprickor vid normaltemperatur	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

10. Undertecknar för tillverkaren och i tillverkarens namn:

Produktens prestanda enligt nummer 1 och 2 motsvarar intygad prestanda enligt nummer 9. Tillverkaren är ensam ansvarig för sammanställningen av denna prestandadeklaration enligt nummer 4.

Andreas Back, Chef för kvalitets- och miljökontroll
Bornheim, 31.07.2013

Bilaga: Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

ED012016-SV