

Prestandadeklaration

Nr: 85858481-CPR

Version: 02

1. Unik ID-kod för produkttyp:

Akkit 401 Kakellim

2. Typ-, charge- eller serienummer:

8585848, chargenummer: se texten på förpackningen.

3. Användningsändamål:

Normalt härdande cementhaltigt murbruk med mindre glidrisk för arbeten med golvplattor och kakel för inom- och utomhusbruk, C1 T.

4. Namn och kontaktadress:

Hornbach Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Germany

5. Den befullmäktigades namn och kontaktadress:

ej relevant

6. System:

System 3 för typprovning
System 4 för förhållningssätt vid brand

7. Officiellt certifieringsorgan:

Det officiella certifieringsorganet, Tekniska Universitetet i Wien med ID-nummer 1320 har utfört typprovningen enligt system 3 och har utställt följande:
klassificeringsrapport: 22317/1/2

8. Officiellt certifieringsorgan:

ej relevant

9. Intygad prestanda:

Väsentliga kännetecken	Effekt	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	E	EN 12004:2007+A1:2012
Häftdraghållfasthet efter torrlagring	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Häftdraghållfasthet efter lagring i vatten	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Häftdraghållfasthet efter varmlagring	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Häftdraghållfasthet efter lagring vid omväxlande frost och tö	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
glida av	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Förlängd öppen tid: Häftdraghållfasthet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ efter minst 20 min	
Farliga substanser	Överensstämmelse med 4.5 (EN 12004)	

10. Undertecknar för tillverkaren och i tillverkarens namn:

Produktens prestanda enligt nummer 1 och 2 motsvarar intygad prestanda enligt nummer 9. Tillverkaren är ensam ansvarig för sammanställningen av denna prestandadeklaration enligt nummer 4.



Andreas Back, Chef för kvalitets- och miljökontroll
Bornheim, 31.07.2013