

AKKIT 301

FLÜSSIGABDICHTUNG (SIVI CONTA)

► Hızlı kurur, kuruma süresi yakl. 5 dak. (ilk kat) ► Solvent içermez ve son derece düşük emisyonludur - EC I Plus ► Tek bileşenli & Kullanıma hazır ► Özellikle basınçsız akan sularda yüzey altına uygundur, örn. duş kabinlerinde ► Yuvarlanabilir ve spatülenebilir

Ürün özellikleri

Son derece düşük emisyonlu, solvent içermeyen, çabuk kuruyan, su geçirmez, tek bileşenli, kullanıma hazır, sürekli elastiki, dikışsiz ve eksiz sıvı conta

Uygulama

İç mekânlarda duş, duş kabinleri, banyolarda doğrudan seramik kaplamanın altına basınçsız akan suya karşı eksiz yalıtım için. EN 14891, inşaat denetlemesi düzenlemesine tâbi olmayan alan için ZDB broşürü O | A01 | A02 ve neme dayanır sınıfları A1, inşaat denetlemesi düzenlemesine tâbi alan için İnşaat Kuralları Listesi A ve ON B 2207/ONR 2207 WI - W3 uyarınca. Yerden ısıtmaya uygundur.

Ürün bilgileri

Teslimat şekli: 4 kg KEB 8 kg KE

Depolama:

Kuru bir yerde, tahta raf üzerinde açılmamış orijinal kutusunda yakl. 12 ay depolanabilir.

Teknik bilgiler

Tüketim: yakl. 1,5 kg/m² beher mm tabaka kalınlığı
Adımlar: 2 kez sürülmesi gerekli (yakl. 1 mm)
İşlem ısısı: > + 5°C
Renk: mavi
Kuruma süresi: 1. tabaka: yakl. 5 dak.
Fayans döşeme: yakl. 3 saat sonra

Test temeli:

EC I Plus
EN 14891



4004I-A04/01 AKKIT 301 - Flüssigabdichtung (Sivi conta), geçerlilik tarihi: 1.12.2014.

İşbu broşür, kapsamlı tecrübeler dayanmaktadır, mevcut bilgiler dahilinde danışmanlık eder, hukuki bağlayıcılığı yoktur ve ne bir sözleşmeye dayalı hukuki ilişkiyi ne de satın alma sözleşmesinden doğan bir yan yükümlülüğü içerir. Malzemelerimizin kalitesine satış ve teslimat şartlarımız çerçevesinde garanti vermekteyiz. Hata riskini azaltmaya yardımcı olmak açısından sınırlı bilgiler de yer almaktadır. Doğal olarak, mevcut ve gelecekteki tüm muhtemel uygulama türleri ile özellikler eksiksiz yer alamamaktadır. Uzmanlar tarafından bileneceğinden yola çıkılan bilgiler verilmemiştir. Kullanan kişi, herhangi bir hususta tereddüde düşme durumunda görüş sorma, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yerinde deneme ve zamanca işlem yapma yükümlülüğünden muaf tutulamaz. Broşürün yeni baskısının yayımlanmasıyla bu broşür geçerliliğini kaybeder.

İşlem

Tavsiye edilen alet: Köpük veya kuzu postu rulo, perdah malası.
Zemin: Zemin, kuru, donmamış, sabit, taşıma kapasitesine sahip, kalıcı ebatta ve tozdan, kirden, yağdan, gresten, ayırıcı maddelerden ve boşta duran parçalardan arındırılmış ve yürürlükteki normlara uygun olmalıdır. Beton, gaz beton, çimento esaslı hazır sıvalar, alçı inşaat malzemeleri, tahta, sert köpük plakalar, fayanslar üzerine. Basınçlı suda ve dış mekânlarda kullanıma uygun değildir.
Ön muamele: Hassas zeminlerde buna uygun zemin ön muamelesi gereklidir. Zeminin döşemeye hazır olup olmadığını kontrol edin.
İşlem: Malzemeyi doğrudan kutusundan alarak uygun bir aletle birbirinden bağımsız iki adımda, kusursuz ve eşit kalınlıkta tüm yüzeye sürün. Her iş adımı arasında kaplamanın kurumuş olması gerekir. Duvarla ve zeminle birleşen yerlere Akkit 302 - Dichtungsband (Sızdırmaz bant) döşenmelidir. Aleti kullandıktan sonra suyla yıkayın.

Mükemmel bir sistem için

AKKIT Ürünleri

Önemli açıklamalar

Zeminle ilgili normları, yönetmelikleri ve broşürleri dikkate alın! +5°C altındaki ısılarda işlem yapmayın. Hava neminin fazla olması ve düşük ısı yapışma ve sertleşmeyi geciktirirken, yüksek ısı bunu hızlandırır! Yabancı malzeme karıştırmayın!

İş güvenliği:

Bileşimi, nasıl kullanılacağı, temizliği, alınacak önlemler ve imha gibi ürüne özel bilgiler için emniyet esasları formuna bakılmalıdır.

AkKit
Einfach. Flexibel. Beständig.